

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č

*V súlade s nariadením EÚ (EU): č 305/2011
(Stavebné Nariadenie Product)*

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č **BS00291/BS00292/BS00293**

1 Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

BIS RUBBER SEAL CQ 310G*12 L186

2 Zamýšľané použitie/použitia:

- Izdelki in sistemi za zaščito ter popravilo betonskih konstrukcij.
Izdelki za površinsko zaščito betona – premaz, impregnacija
- S polimeri modificirani bitumenski debeloslojni premazi (PMBC) za hidroizolacijo podzemnih konstrukcij
- Hidroizolacijski izdelek za nanašanje v tekočem stanju za zunanje stenske in talne inštalacije, nanašanje pod keramičnimi ploščicami (lepljenimi z lepilom C2 skladno s standardom EN 12004)

3 Výrobca:

Bison International BV, Dr. A.F. Philipsstraat 9, 4462 EW Goes, The Netherlands

4 Splnomocnený zástupca:

NEVZTAHUJE

5 Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3,4

6 Harmonizovaná norma: **EN 15814: 2011+A2:2014, CB2 , W2B, C2B**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **KIWA GmbH Polymer Institut (1119)**

Harmonizovaná norma: **EN 1504-2: 2004 / EN 14891 : 2012**
Notifikovaný(-é) subjekt(-y): **Not Applicable**

7 Deklarované parametre:

Základné vlastnosti	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Odziv na ogenj	Razred E	EN 1504-2: 2004
Sproščanje nevarnih snovi	Lastnost ni opredeljena	
Prepustnost za vodno paro (m)	Razred III	
Prepustnost za CO ₂	Lastnost ni opredeljena	
Kapilarna absorpcija vode in prepustnost za vodo < kg/m ² × h ^{0,5} >	< 0,1	
Adhezijska sila na podlagi preizkusa vlečenja - srednja vrednost (Mpa) - najmanjša posamezna vrednost (MPa)	≥ 0,8 ≥ 0,5	

Základné vlastnosti	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Reakcia na oheň	Trieda E	EN 15814: 2011+A2:2014
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	
Sposobnosť premostitve razpok	CB2	
Odpornost na dež	R3	
Vodoodpornost	1	
Fleksibilitnost pri nizki temperaturi	Brez pojava razpok	
Dimenzijska stabilnost pri visoki temperaturi	Brez lezenja	
Neprepustnost za vodo	W2B	
Odpornost na stiskanje	C2B	

Základné vlastnosti	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Začatna natezna adhezijska trdnost	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	EN 14891: 2012
Trajanje začetne adhezijske trdnosti pri delovanju vode/vlage	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Trajanje začetne adhezijske trdnosti pri delovanju pri staranju zaradi vremenskih razmer/vročine	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Trajanje začetne adhezijske trdnosti pri stiku z apnenom vodo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Trajanje začetne adhezijske trdnosti pri delovanju pri stiku s klorirano vodo	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Trajanje začetne adhezijske trdnosti pri zamrzovanju ter ciklích zamrzovanja in odtajanja	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$	
Neprepustnost za vodo	Brez preboja	
Sposobnost premostitve razpok	$\geq 0.75 \text{ N/mm}^2$	
Uvoľňovanie chemikálií nebezpečných pre životné prostredie a zdravie	NPD	

8 Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia: **nepoužiteľné**

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

J.P.M. Klerks
Manager Research & Development
Goes, 10 januára 2020

